

ホルマリン希釈混合装置 ZK-200C



仕様

希釈容量	50 L～200 L
希釈濃度	10～99%
バッファタンク容量	25 L (ヒーター、攪拌機能付き)
ホルマリンタンク	18 L
制御方式	プログラム制御
主要部品材質	SUS304
外形寸法	W950×D800×H1800
電源	AC100V 50/60Hz 15A
給水	1/2 NPTネジ
排水	40A(希釈・バッファ・市水タンク、オーバーフロー)

操作画面

ホルマリン希釈混合装置 ZK-200

2009 / 3 / 12 12 : 12 : 12

自動運転
手動運転
バッファ製造
定量採水

リセット
希釈満水
希釈湯水
給水湯水
バッファ湯水

稼働時間
123 時間

作成履歴
洗浄工程

スライドタブ

自動運転設定

メニュー

確認後良ければ スタートスイッチを押して下さい。
設定変更時は、テンキーの確定を押してください。

希釈容量
123 L

希釈濃度
12 %

バッファ容量
12 L

スタート

スライドタブ

装置概要

- ・ホルマリン希釈液タンクは大容量200Lを内蔵
- ・ホルマリン希釈液は50L～200Lより使用量を設定可能
- ・ホルマリン濃度は10%～99%より設定可能
- ・定量採水機能、タンク内希釈液残量に追加で作成する機能を搭載
- ・希釈液作成後のホルマリン、バッファ洗浄機能の搭載
- ・ホルマリン原液は市販の一斗缶18L容器を利用可能
- ・攪拌器・ヒーターによるバッファ液製造機能、フットスイッチによる採水機能をオプションとして選択頂けます。

株式会社 旭光技研
大阪府東大阪市御厨中 1-12-14
TEL:06-6784-2351
FAX:06-6784-2354
<http://www.kyokko-giken.co.jp>